

TWP 5010



TWP 5010 berührungslose Sensorarmatur

Bewertung: Noch nicht bewertet

Preis

[Stellen Sie eine Frage zu diesem Produkt](#)

Beschreibung

[zum öffnen der Produktinformation \(PDF\) bitte hier klicken](#)



Urinalarmatur TWP 5010

- automatische Freispülung aktivierbar
- berührungslose Benutzung



Technische Daten

Farbe: Chrom
Stromversorgung: Batterie
Druck: 0,05 bis 5 MPA (0,5 - 5 bar)
Durchflussmenge: gemäß EN 15091
Stadion-Modus: aktivierbar, ab drei Benutzungen innerhalb von 1,5 min erfolgt die Spülung minütlich
Spülrohr: Durchmesser 18mm
Eckventilanschluss: R 1/2" AG
Werkstoff: Messing verchromt


Einstellungen

Feinspül-Automatik: aktivierbar
Spülintervall: 3 h bis 48 h
Spüldauer: 10 s oder 20 s
Sensor-Reichweite: einstellbar, 30cm bis 70cm
Vorspülung: aktivierbar, 1 s nach 5 min Nichtbenutzung
Hauptspülung: einstellbar, 1 s bis 15 s



Reinigungshinweis:
Achtung! Oberflächen dürfen nur mit weichen Tüchern gereinigt werden, keine Scheuermittel verwenden!

Maße in mm:



Kontakt



TWP wasser-management gmbh
Neualmerstraße 37
5400 Hallein
office@wasserprofit.at
www.wasserprofit.at